PRODUKTE Seite 1 / 2

HAUPTUHREN

müller SC 58.07 pro



Zubehör



müller FU 20.00 pro



müller FU 30.00 pro

Übersicht

- Für ca. 5 Nebenuhren (24 V DC, 35 mA, Polwechsel)
- Nebenuhrlinie kurzschlussfest
- Automatisches Richten der Nebenuhren
- Nachlaufeinrichtung der NU-Linie bei Spannungswiederkehr (automatisches Richten der Nebenuhrzeit)
- Vollautomatische Sommerzeitumschaltung mit 60 zusätzlichen Impulsen bzw. Impulsunterdrückungen
- Überwachung der NU-Linie und Fehleranzeige im Display
- Sicherheit durch PIN-Codierung
- Beleuchtetes Display
- Funktion "DCF"

Highlights

- Textbasierte Menu-Führung
- Großes und übersichtliches Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen (Punkt-Matrix)
- Einfache Handhabung
- Schnelle und intuitive Programmierung
- 10 Jahre Gangreserve
- Datensicherheit durch nichtflüchtigen Speicher

Bestellnummern

müller

SC 58.07 pro

1 Nebenuhren-Linie

PRODUKTE Seite 2 / 2

HAUPTUHREN

müller SC 58.07 pro

Bestellinformationen

	Spannung	EAN	Art. Nr.
SC 58.07 pro	230 V 50-60 Hz	4022709211453	21145

Technische Daten NU-Linie

Ausgangsspannung	24 V DC	
Ausgangsstrom Linienstrom	35 mA	
Max. Anzahl Nebenuhren	ca. 5 Nebenuhren à 7 mA	
Ausgangssignal	Polwechselimpuls	
Impulsfolge	Normalbetrieb = 1/Min. Richten = 10/Min.	
Pulsdauer	ca. 2 Sek. (einstellbar)	

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	1,4 W
Zeitbasis	Quarz DCF (FU 20.00 pro) GPS (FU 3x.00 pro)
Genauigkeit Quarz (bei 20 °C)	≤±0,5 Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen)
Gangreserve (bei 20 °C)	ca. 10 Jahre (abhängig von der Lebensdauer der Lithium- Batterie)
Anzeige	Hochauflösendes LCD-Display (Sichtfeld 12,8 cm ²)
Zulässige Umgebungstemperatur	−30…+50 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	45 x 71,5 x 58 mm
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen (Aufzugklemmen)
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	I bei bestimmungsgemäßer Montage
Wirkungsweise (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7)	1 BSTU
Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1)	2
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 60730-1)	4 kV
Zubehör (nicht im Lieferumfang)	Funkempfänger FU 20.00 pro Funkempfänger FU 3x.00 pro Miniverteiler 4PLE

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche



