

DIMMER

paladin 879 443 knx



Übersicht

- Dimmaktor / Gateway für DALI Treiber und DALI Leuchten
- 3 Kanäle, bis zu 64 Geräte pro Kanal, max. 128 Geräte insgesamt
- Unidirektional und Broadcast-Kommunikation (keine Einzel-Adressierung innerhalb eines Kanals)
- 1 Gruppe pro Kanal
- Überlast-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Optionale Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes (Memoryfunktion)
- Manueller Drehregler zum Testen der Dimmfunktion - auch ohne vorherigen Busanschluss
- Panikfunktion
- Verschiedene Funktionen und Parameter können per ETS zugeschaltet und parametrierbar werden:
 - Treppenlichtzeitschalter mit Ausschaltvorwarnung
 - Dimmgeschwindigkeit
 - Bis zu 5 Szenen speicher- bzw. abrufbar
 - Zyklusfunktion
 - Soft Ein / Aus
 - etc.

Bestellnummern

■ **paladin**

879 443 knx DALI-Dimmer
3-Kanal

DIMMER

paladin 879 443 knx

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
879 443 knx	4022709239273	23927

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50 Hz
Anschlussspannung Bus	über KNX-Busspannung
Busstrom	< 10 mA
Kompatible Last	DALI Treiber DALI Leuchten DALI EVG's
Maximale Anzahl angeschlossene Geräte	64 pro Kanal 128 insgesamt
Anzahl Ausgänge	3
Bussystem	KNX
Applikationssoftware	ETS4 oder höher
Betriebstemperatur	-5...+45 °C
Lagertemperatur	-30...+70 °C
Abmessungen	90 x 87,5 x 65 mm
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	KNX-Busklemme Schraubklemmen (Spg. Versorgung / Leuchten)
Schutzart	IP 20 (DIN EN 60529)

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

