

AUDIO SCHNITTSTELLEN

müller AS 10.00 knx




Übersicht

- Summer für die Gebäudesystemtechnik KNX-TP
- Bis zu 3 Eingangsobjekte konfigurierbar
- Einstellbarer Lautstärkepegel (leise, mittel, laut)
- Einstellbare Tonsequenz
- Übersichtlich strukturierte ETS
- Einfache Handhabung und Montage
- Verschiedene Montagearten
- Kompakte Abmessungen

Bestellnummern

■ müller	
AS 10.00 knx	Summer

Zubehör



Montageplatte für Unterputzdose
200.001



Montagewinkel
200.002

AUDIO SCHNITTSTELLEN

müller AS 10.00 knx

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
AS 10.00 knx	4022709240743	24074

Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Bussspannung
Busstrom	< 12 mA
Bussystem	KNX
Lautstärkepegel	leise (ca. 40 dB) mittel (ca. 55 dB) laut (ca. 70 dB)
Tonsequenz	Dauerton oder individuelle Abfolge
Zulässige Umgebungstemperatur	-10...+45 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	55 x 55 x 12 mm
Gehäusefarbe	Studioweiß (ähnlich RAL 9016) Sonderfarben auf Anfrage
Montage	Wandmontage Aufputz in Schalterprogramm mit Montageplatte Aufputz mit Montagewinkel
Anschlussart	Push-in Klemme
Schutzart	nach DIN EN 60529: IP X1 IP X4 bei Aufputzmontage mit Montagewinkel
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

