

## FUNK-SENSOREN UND SENDER

Bewegungs- / Präsenzmelder paladin 674 110 rf



### Übersicht

- Bewegungsmelder / Präsenzmelder für den Deckeneinbau
- Betriebsart umschaltbar
- Erfassungsbereich Ø 7 m bei 2,5 m Montagehöhe
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 4 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Deckeneinbaumontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

### Bestellnummern

■ **paladin**

674 110 rf

Bewegungsmelder /  
Präsenzmelder für den  
Deckeneinbau

## FUNK-SENSOREN UND SENDER

### Bewegungs- / Präsenzmelder paladin 674 110 rf

#### Technische Daten

Spannungsversorgung	Batteriebetrieben 1 x 3,6 V LS14250 (inkl.)
Batterielebensdauer	ca. 4 Jahre
Erfassungsbereich	360° Ø 7 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C...+45°C
Abmessungen	Ø 80 mm (Abdeckring außen) x Ø 65 mm (Innendurchmesser) x 45 mm (Tiefe)
Montage	Deckeneinbaumontage (Ø 65-68 mm Bohrung)
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

