

FUNK-SENSOREN UND SENDER

Temperatursensor paladin 676 311 rf



Übersicht

- Temperatursensor mit manueller SollwertEinstellung
- Übermittlung des Temperaturwertes via Funk
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 8 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Aufputzmontage / Klebemontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ **paladin**

676 311 rf Temperatursensor mit
man. SollwertEinstellung

FUNK-SENSOREN UND SENDER

Temperatursensor paladin 676 311 rf

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Anschlussspannung | Batteriebetrieben 3 V (CR2450) |
| Batterielebensdauer | ca. 8 Jahre |
| Übertragungsart | Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m |
| Messwert | Temperatur |
| Genauigkeit | +/- 0,3°C |
| RF-KNX kompatible Datensätze | CH_Room_Temperature_Sensor (0025h) CC_HVAC_Mode CC_TRSUA (TemperatureRoomStepUserAbs) CH_Battery_Status (0021h) |
| Abmessungen | 80 x 31 x 26 mm |
| Montage | Aufputzmontage / Klebmontage |
| Schutzart | IP 20 |

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

