


BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

müller Bx 70.x9 - paladin 31x 2x0



Zubehör



Klemmenabdeckung für Bx 70.29

Übersicht

- Für Verteiler-Einbau
- Einbaumaß 45 x 35 mm
- Mit (Typen Bx 70.89) / ohne (Typen Bx 70.29) Klemmenabdeckung
- Schraubenklemmen (Aufzugsklemmen)
- Anschlüsse fingersicher
- Mit Laufanzeige (LED blinkend)
- Für 50 und 60 Hz eine Ausführung

Spannungsvarianten

- siehe technische Daten

Bestellnummern

■ müller	■ paladin	
BW 70.29	311 270	AC ohne Klemmenabdeckung
BG 70.29	312 270	DC ohne Klemmenabdeckung
BW 70.89	311 280	AC mit Klemmenabdeckung
BG 70.89	312 280	DC mit Klemmenabdeckung


BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

müller Bx 70.x9 - paladin 31x 2x0

Bestellinformationen


	Spannung	EAN	Art. Nr.
BW 70.29	230 V 50-60 Hz	4022709209023	20902
BW 70.29	24 V 50-60 Hz	4022709209276	20927
BG 70.29	12-48 V DC	4022709201423	20142
BW 70.89	230 V 50-60 Hz	4022709209443	20944
BG 70.89	12-48 V DC	4022709201621	20162
311 270	230 V 50-60 Hz	4022709209054	20905
312 270	12-48 V DC	4022709201454	20145
311 280	230 V 50-60 Hz	4022709000682	00068
312 280	12-48 V DC	4022709000637	00063

Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage




Technische Daten BW 70.x9 / 311 2x0 Wechselstrom

Spannungstoleranz	±15%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,26 W
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	-15...+50 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 60529)	ohne Klemmenabdeckung IP 20 mit Klemmenabdeckung IP 50 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage



Technische Daten BG 70.x9 / 312 2x0 Gleichstrom

Spannungstoleranz	±10%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	ca. 20 mW bei 12 V DC
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 60529)	ohne Klemmenabdeckung IP 20 mit Klemmenabdeckung IP 50 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	III (bis 48 V DC)



Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche