

MI.PUCK SYSTEM

müller EA 46.22 pro4 mi.puck switch



Zubehör



Save'n carry App



müller LS 20.00
pro4 mi.sensor

Übersicht

- Multifunktionsgerät (fernbedienbar)
- Universell einsetzbar als
 - Zeitschaltuhr Woche
 - Zeitschaltuhr Astro
 - Rollladensteuerung
 - Uhrenthermostat (mit LS 20.00 pro4)
 - Hygrostat (mit LS 20.00 pro4)
- 2 Schaltausgänge 230 V~
- 2 Eingänge 230 V~ für Taster oder Schalter
- Schaltleistung max. 6 A Gesamt
- Automatische Sommerzeitumstellung
- ca. 10 Jahre Gangreserve
- Bluetooth integriert
- Programmier- und bedienbar via App (iOS und Android)
- Schaltprogramm deaktivierbar via App
- Bis zu 75 m Reichweite
- Überhitzungsschutz
- Unterputzmontage
- Kompakte Abmessungen

Zeitschaltuhr Woche

- 2 Kanäle 230 V~
- 100 Speicherplätze
- Kürzester Schaltabstand 1 Min.
- Zusatzschaltzeiten für EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit
- Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit
- Zyklusfunktion
- Pulsdauer Impuls (Schaltzeit) 00:01 bis 59:59 mm:ss
- Ausgangsfunktionen abhängig vom Eingangssignal parametrierbar:
 - Wechsel-Funktion zwischen ON und OFF
 - Timer-Funktion (z.B. Treppenlicht, Lüftung)
- Ausschaltvorwarnung (bei Anwendung Treppenlicht) optional
- 3 Betriebsmodi: Automatisch, Handschaltung, Zufallsfunktion

Zeitschaltuhr Astro

- 2 Kanäle 230 V~
- 100 Speicherplätze
- Nachtsparschaltung
- Kürzester Schaltabstand 1 Min.
- Offsetfunktion = für jede Schaltzeit ist eine programmierbare Differenz (± 90 min.) zur Astrozeit möglich
- Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit
- Ausgangsfunktionen abhängig vom Eingangssignal parametrierbar:
 - Wechsel-Funktion zwischen ON und OFF
 - Timer-Funktion (z.B. Treppenlicht, Lüftung)
- Ausschaltvorwarnung (bei Anwendung Treppenlicht) optional
- 2 Betriebsmodi: Automatisch und Handschaltung

Rollladensteuerung / Jalousiesteuerung

- 2 Schaltausgänge AUF / AB 230 V~
- 2 Schaltzeiten pro Tag
- Astrofunktion
- Abfahrdauer einstellbar
- Rückfahrimpuls optional
- 3 Betriebsmodi: Automatisch, Handschaltung, Zufallsfunktion
- Einstellbarer Lichtwert zur automatischen Beschattung (nur mit LS 20.00 pro4)

Uhrenthermostat mit Wochenprogramm (mit LS 20.00 pro4)

- 2 einstellbare Sollwerte: Eco und Comfort (10...30 °C)

Hygrostat mit Wochenprogramm (mit LS 20.00 pro4)

- Einstellbarer Sollwert 40...95% relative Luftfeuchtigkeit

Bestellnummern

■ müller

EA 46.22 pro4

Bluetooth-Steuerung
Schaltuhr Woche
Schaltuhr Astro
Rollladensteuerung
Uhrenthermostat
Hygrostat
Remotefunktion

MI.PUCK SYSTEM

müller EA 46.22 pro4 mi.puck switch

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
EA 46.22 pro4	4022709240125	24012

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	<0,15 - 0,6 W (abh. v. Schaltzustand)
Kanäle (potentialgebunden)	2x SchließerAusgänge (A, B)
Schaltleistung ohmsche Last	Schaltuhr: 6 A bei $\cos\phi=1$ Rollladen: 2x 3 A bei $\cos\phi=1$ Thermostat: 4 A bei $\cos\phi=1$ Hygrostat: 6 A bei $\cos\phi=1$
Übertragungsart	Bluetooth LE Reichweite bis zu 75 m
Eingänge	2x Eingänge 230 V~ (Input 1 / Input 2) Zuordnung: Input 1 = A / AUF Input 2 = B / AB
Eingangsfunktion Taster/Schalter	Rollladen: Fahrbefehl / Stopp Schaltuhr: Wechsel ON / OFF oder Timer
Zeitbasis	Quarz
Genauigkeit Quarz	$\leq \pm 0,5$ Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen)
Gangreserve (bei 20 °C)	ca. 10 Jahre (abhängig von der Lebensdauer der Lithium-Batterie)
Zulässige Umgebungstemperatur	-30...+45 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	41,4 x 44 x 20 mm
Montage	Unterputz (Hohlwanddose)
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Wirkungsweise (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7)	1 BSTU
Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1)	2
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 60730-1)	4 kV
Mindestvoraussetzung	Android Version 7.0 iOS 11.0 Bluetooth 4.0
Zubehör (kostenloser Download)	Programmier- und steuerbar mit dem Smartphone via Bluetooth: App - Save`n Carry

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

