

# TREPPENLICHTZEITSCHALTER

paladin 284 210 - 284 250



## Übersicht

- Treppenlichtzeitschalter
- Elektronisch
- Verteiler-Einbau 17,5 mm
- Handschalter für Minuten- oder Dauerlicht
- 3- oder 4-Leiter-Schaltung
- Nachschaltbar
- Glimmlampenlast bis zu 100 mA!
- Zeitverzögerung 284 210: 30 Sek. bis 20 Min.
- Zeitverzögerung 284 250: 1 Min. bis 12 Min.
- Wahlweise mit Ausschaltvorwarnung
- Nulldurchgangsschaltung für relais-schonendes Schalten

## Bestellnummern

<b>■ paladin</b>	
284 210	Ohne Ausschaltvorwarnung
284 250	Mit Ausschaltvorwarnung

# TREPPENLICHTZEITSCHALTER

paladin 284 210 - 284 250

## Bestellinformationen

	Spannung	EAN	Art. Nr.
<b>284 210</b>	230 V 50 Hz	4011732010577	01057
<b>284 250</b>	230 V 50 Hz	4011732013127	01312

## Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50 Hz
Kanal	Schließer,
Schaltleistung	
ohmsche Last:	16 A / 250 V~ bei $\cos\phi=1$
induktive Last:	4 A bei $\cos\phi=0,6$
Nulldurchgangsschaltung	Ja / für relaisschonendes Schalten
Kontaktwerkstoff	AgSnO <sub>2</sub>
Glühlampen, Halogenlampen	3.000 W
Leuchtstofflampen nicht kompensiert	3.600 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert (130 µF)	1.300 W
Kompaktleuchtstofflampen	18 x 7 W
	12 x 11 W
	10 x 15 W
	10 x 20 W
	10 x 23 W max.
Ausschaltvorwarnung (284 250)	DIN 18015-2 2 Warnsignale (Doppelblinken) 40 Sek. und 30 Sek. vor Zeitablauf
Glimmlampenlast	max. 100 mA
Montage	35 mm DIN-Schiene
Umgebungstemperatur	-10...+50 °C
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich

