

## BEWEGUNGSMELDER

paladin 722 010 pir



### Zubehör



paladin 700 000 pir

### Übersicht

- Hoheempfindlicher PIR Sensor
- Einfache Einstellung der Schalthelligkeit und Verzögerungszeit via Potentiometer
- Runder Erfassungsbereich 360°
- Geeignet für alle Lastarten (LED, RLC, CFL)
- Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten
- Test-Modus mit roter LED Anzeige
- Abdeckclips zur Begrenzung des Erfassungsbereiches
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrere Bewegungsmelder
- Deckenaufbaumontage
  
- **Optional erhältlich:**  
IR Fernbedienung (700 000 pir) zur einfachen und schnellen Geräte-Justierung (Helligkeitswert, Verzögerungszeit, Empfindlichkeit, Schaltungsvorwegnahme)

### Bestellnummern

■ **paladin**

722 010 pir    Bewegungs- /  
Präsenzmelder für den  
Deckenaufbau

# BEWEGUNGSMELDER

paladin 722 010 pir

## Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
Paladin 722 010 pir	4022709235770	23577

## Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	< 1 W 16 A / 230 V bei $\cos\varphi=1$
Schaltleistung	LED Leuchten 400 W Glühlampen / 230 V Halogenleuchten 3000 W LV-Halogenleuchten mit elektronischem Trafo 3000 W LV-Halogenleuchten mit induktivem Trafo 2400 W Leuchtstoffleuchten 1300 W (130 $\mu$ F) Kompaktleuchtstofflampe 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W
Erfassungsbereich	360° und $\varnothing$ 7 m bei 2,5 m Montagehöhe und 18 °C
Zeitverzögerung	6 sec. - 12 min.
Helligkeitseinstellungen	3-100 lux
Abmessungen	$\varnothing$ 118,5 mm x 45 mm
Montage	Deckenaufbaumontage
Betriebstemperatur	-10...+45 °C
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

