

BEWEGUNGSMELDER

paladin 773 010 pir



Zubehör



paladin 700 000 pir

Übersicht

- Hohempfindlicher PIR Sensor
- Einfache Einstellung der Schalthelligkeit und Verzögerungszeit via Potentiometer
- Runder Erfassungsbereich 360°
- Geeignet für alle Lastarten (LED, RLC, CFL)
- Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten
- Test-Modus mit roter LED Anzeige
- Abdeckclips zur Begrenzung des Erfassungsbereiches
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrere Bewegungsmelder
- Decken-Unterputzmontage

- **Optional erhältlich:**
IR Fernbedienung (700 000 pir) zur einfachen und schnellen Geräte-Justierung (Helligkeitswert, Verzögerungszeit, Empfindlichkeit, Schaltungsvorwegnahme)

Bestellnummern

■ **paladin**

773 010 pir Bewegungs- /
Präsenzmelder für den
Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

paladin 773 010 pir

Bestellinformationen

| | EAN | Art. Nr. |
|---------------------|---------------|----------|
| Paladin 773 010 pir | 4022709235756 | 23575 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Spannungsversorgung | 230 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | < 1 W 16 A / 230 V bei $\cos\varphi=1$ |
| Schaltleistung | LED Leuchten 400 W Glühlampen / 230 V Halogenleuchten 3000 W LV-Halogenleuchten mit elektronischem Trafo 3000 W LV-Halogenleuchten mit induktivem Trafo 2400 W Leuchtstoffleuchten 1300 W (130 μ F) Kompaktleuchtstofflampe 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W |
| Erfassungsbereich | 360° und \varnothing 7 m bei 2,5 m Montagehöhe und 18 °C |
| Zeitverzögerung | 6 sec. - 12 min. |
| Helligkeitseinstellungen | 3-100 lux |
| Abmessungen | \varnothing 80 mm x 18,5 mm |
| Montage | Deckeneinbaumontage |
| Betriebstemperatur | -10...+45 °C |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | II bei bestimmungsgemäßer Montage |

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

